

TANIM

- K-24 Kristalize su yalıtım harcı ile kullanılan, çok akışkan kristalizasyon sıvısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, sıva, şap gibi mineral esaslı ve emici yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeyi tozuyan ve aderansı zayıf yüzeylere yapılacak su yalıtımı uygulamalarından önce yüzeylere uygulanarak sağlamlaştırır.
- Tuz kusmalarını engeller.
- Kimyasal dayanım kazandırır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyler ıslak veya kuru, az veya çok emici yüzeyler olabilir.
- Yüzeyler yağ, kir, boya gibi kalıntılardan tam olarak arındırılmalıdır.
- Tuz kusması veya kabarmalar uygulamadan önce fırçalanarak temizlenmelidir.

UYGULAMA

- KA-24 fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır.
- Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.
- Tuz kusmasında; KA-24 yüzeylere fırça veya püskürtücü ile uygulanır. En az 4 saat kurumaya bırakılır.
- Bu süre içerisinde oluşan tuz kusmaları fırçalanarak temizlenir.
- Rutubetli duvarlar için izolasyon sıvası serpmeye halinde en az 1,5 cm kalınlığında yüzeylere uygulanır. 24 saat kuruması beklenir.
- Kimyasal dayanımda; KA-24 yüzeylere fırça veya püskürtücü ile uygulanır. En az 4 saat beklenir.
- Astar kuruduktan sonra birinci kat K-24 kristalize su yalıtım harcı uygulanır.
- 4-8 saat kuruma beklendikten sonra ikinci kat K-24 kristalize su yalıtım harcı yapılır.
- Harç kurumadan üzerine KA-24 kristalize astar uygulanır. En az 24-48 saat kurumaya bırakılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz
Koku	Kokusuz
pH 20 °C	11,5
Yoğunluğu g/cm ³ , 20 °C	1-1,05
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) – (+30°C)

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır.
- Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır.
- Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz teması halinde bol su ile yıkanmalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Yutulmamalı, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanılmamalıdır.

TÜKETİM

- Tuz kusmasında (1 katta) 0,100 – 0,125 kg/m²
- Kimyasal dayanımda (2 katta) 0,200 – 0,250 kg/m²

AMBALAJ

- 5 Kg Plastik bidon

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajı güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz