

**PERFORMANS BEYANI (NO: 05.PB 12004.001)**  
**AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK-3 (305/2011/AB)**

1. Ürün tipi kimlik kodu: **MYFIX EXTRA Seramik Karo Yapıştırıcı**
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince): Çimento esaslı yapıştırıcılar (C) – Standart yapıştırıcı (1) **C1**
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: EN 12004:2017
4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince): **YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
İstanbul Mermeriler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cad. No:22  
Köseler Köyü-Dilovası/KOCAELİ
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi (Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz): Mevcut değil
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen): Sistem 3
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: **TSE** tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden **Sistem 3** altında **imalatçı fabrika üretim kontrolü** uygulanarak, **onaylanmış laboratuvar malzemenin tip testine, tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti yapılarak** düzenlenmiştir.
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Mevcut değil
9. Beyan edilen performans:

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Donma-çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2:2017 MADDE 8.3
Açık bekletme süresi: Çekme yapışma mukavemeti	20 dakika sonra ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2:2017 MADDE 8.1
Yangına tepki sınıfı	A1	EN 13501-1

\*Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.

10. Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

Uğur YILDIZ/ Genel Müdür

KOCAELİ/ 08.11.2018

