

TANIM

- Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı hava kurumalı, yüzeye çok iyi nüfuz eden, aşınmaya dayanıklı çabuk kuruyan bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ

- Asfalt, yol, otopark, v.b. yerlerde işaretleme amaçlı kullanılan Yol Çizgi Boyası yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür. Uygulandığı yüzeylere iyi nüfuz olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur.

UYGULAMA ALANI

- Asfalt ve beton yüzeye uygulanabilen Yol Çizgi Boyası karayolu, havaalanı, kaldırım, yaya geçitleri gibi v.s. yerlerin çizgilerinin işaretlenmesi için geliştirilmiştir.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

- Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulanacak yüzey kesinlikle kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Temizlenmiş yüzeye gerektiği oranda inceltilen Yol Çizgi Boyası rulo ve/veya havalı-havasız tabanca ile uygulanır.

DEPOLAMA

- Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orijinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İncelticisi
 - İnceltme Oranı: Yol Çizgi Tineri ve/veya Selülozik Tiner Pistole uygulaması için: %10-%15 oranında inceltiniz
Rulo uygulaması için: % 5 oranında inceltiniz.
 - Tatbikat Şekli: Rulo, Fırça, Havalı-Havasız Tabanca
 - Kuruma Süresi: Dokunma Kuruma 10-15 dakika
Tam Kuruma 3,5-4 saat.
 - Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 3 saat.
 - Kaplama Gücü: Yüzeye bağlı olarak 0,175-0,250 Kg. /m²
- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup santiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

AMBALAJ

- 20 Kg teneke kova

ÇEVRE SAĞLIK VE GÜVENLİK

- TEHLİKE UYARILARI :**
R20/21/22 ; Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R66 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
- GÜVENLİK TAVSİYELERİ :**
S2 ; Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S26 ; Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ; Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ; Kanalizasyona boşaltmayın.
S46 ; Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S56 ; Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin .
S64 ; Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)
• Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.